



H  
C  
S  
T  
U  
T  
E  
D

## Flachkrepp Klebeband Sorte 170

### Beschreibung

Die Sorte 170 besteht aus einem imprägnierten, reissfesten, zähen Krepppapier, welches mit einem weichen modifiziertem Naturkautschukkleber von guter Klebkraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist.

### Anwendung

Die Sorte 170 ist ein universell einsetzbares Klebeband und wird für kurzfristige Abdeckarbeiten bei Maler- und Gipserarbeiten verwendet, sowie zum Verpacken und Bündeln.

### Technische Daten

Träger	Papier/imprägniert
	55 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke	115 µ
Dehnung bis Bruch	9 %
Klebkraft auf Stahl	2,6 N/cm
Zugfestigkeit	33 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk vernetzt
Temperaturbeständigkeit	bis 80° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Länge	50 m

### Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36

## Paper Masking Tape Type 170

### Product Description

Type 170 consists of an impregnated, tear proof and tough crepe paper, coated with a soft modified natural rubber glue of good adhesive strength and ageing resistance.

### Application

Type 170 is an all-purpose tape, applicable as tape for short-term plaster - or paintwork masking, and as tape for packaging and bundling.

### Technical Data

Carrier	paper/impregnated
	55 g/m <sup>2</sup>
Total thickness	115 µ
Elongation at break	9 %
Adhesion on steel	2,6 N/cm
Tensile strength	33 N/cm
Glue	natural rubber cross-linked
Temperature resistance	up to 80° C
Core diameter	76 mm
Colour	yellow
Length	50 m

### Packaging

Roll Width mm	Rolls per carton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36

H  
S  
T  
U  
T  
E

## M U S T E R S A M P L E

