Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 22

DEUTSCH

Masker Tape mit Steinband Profi Plus Sorte 198

Beschreibung

Die Sorte 198 ist vergleichbar mit der Sorte 195, jedoch ist das Gewebeband 30 mm breit und die Folie doppelt so stark. Die Folie schmiegt sich durch ihre statische Aufladung an das Objekt an. Kein Durchschlagen der Feuchtigkeit, handliche Rolle, die erst beim Abdecken auseinandergefaltet wird.

Anwendung

Masker Tape Steinband wird vorwiegend von Malern und Stukkateuren als Abdeckmaterial im Fassadenbereich verwendet. Das Gewebeband haftet auf Stein, sowie auf vielen porösen und unebenen Flächen. Es ist UV - beständig.

Technische Daten

Folie:	20 µ - transparent
Klebeband:	
Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	290 µ
Dehnung bis Bruch	6 %
Klebkraft auf Stahl	8,9 N/25 mm
Zugfestigkeit	98 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	22 mm
Farbe	blau
Länge	20 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
550	30
1100	30
2100	20

ENGLISH

Masker Tape with cloth tape Pro plus Type 198

Product Description

Type 198 is comparable with T ype 195, but the cloth tape has a width of 30 mm and the foil is twice as thick. Due to its static, the foil adheres to the objects by itself. No penetration of moisture, the handy roll is unfolded prior to the masking process only.

Application

Masker-Tape with cloth tape is mainly used by painters and plasterers for masking of facades. The cloth tape adheres to stone as well as to many other porous and uneven surfaces. It is UV-resistant.

Technical Data

Foil:	20 µ - transparent
Tape:	
Carrier	PE-coated cloth
Total thickness	290 µ
Elongation at break	6 %
Adhesion on steel	8,9 N/25 mm
Tensile strength	98 N/25 mm
Glue	natural rubber
Core diameter	22 mm
Colour	blue
Length 20	m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
550	30
1100	30
2100	20

MUSTER SAMPLE