Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 23

DEUTSCH

Teppichband Folie Sorte 200 zweiseitig klebend

Beschreibung

Die Sorte 200 besteht aus einer weichen geschmeidigen Polypropylenfolie, die beidseitig mit einem stark haftenden Hotmeltkleber von guter Anfangsklebkraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Als Trennlage dient ein antiadhäsives Silikonpapier , welches vor V erarbeitung des Klebebandes abgezogen wird.

Anwendung

Die Sorte 200 wird hauptsächlich als Teppichverlegeband eingesetzt. Es dient auch zum Endlosmachen von Folienbahnen, zum Aufkaschieren von Plakaten, Fotos und Bildern und zum Ausrüsten von Schildern und Displays.

Technische Daten

Träger	Weich-Polypropylenfolie
Gesamtdicke	95 µ
Dehnung bis Bruch	150 %
Klebkraft auf Stahl	15 N/25 mm
Zugfestigkeit	125 N/25 mm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	5,10 und 25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
38 x 5 m	48
50 x 5 m	36
38 x 10 m	48
50 x 10 m	36
38 x 25 m	48
50 x 25 m	36

PP carpet tape Type 200 Double sided adhesive

ENGLISH

Product Description

Type 200 consists of a soft PP foil, that is coated on both sides with a highly adhesive hotmelt glue, providing good tackiness and ageing resistance. An anti-adhesive silicone paper serves as intermediate layer, which needs to be removed prior to application of the tape.

Application

Type 200 is mainly used for carpeting purposes. It also serves to make foil sheets endless, to laminate posters, photos and pictures, and to equip displays and signs.

Technical Data

Carrier	low-density polypropylene foil
Total thickness	95 µ
Elongation at break	150 %
Adhesion on steel	15 N/25 mm
Tensile strength	125 N/25 mm
Glue	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length	5,10 and 25 m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
38 x 5 m	48
50 x 5 m	36
38 x 10 m	48
50 x 10 m	36
38 x 25 m	48
50 x 25 m	36

MUSTER SAMPLE