Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 27

DEUTSCH

Faservlies-Klebeband Sorte 295 zweiseitig klebend

Beschreibung

Die Sorte 295 besteht aus einem beidseitig beschichtetem Papierfaservlies, das beidseitig mit einem aggressiven Hotmeltkleber beschichtet ist und eine hohe Scherfestigkeit aufweist. Der Kleber ist nicht weichmacherbeständig.

Anwendung

Das Faservlies 295 wird zum Spleißen von Folien- und Papierbahnen, sowie für die selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Pappe, Metall, u.s.w verwendet.
Desweiteren dient die Sorte 295 zum Aufkaschieren von Fotos, Plakaten und Bildern.

Technische Daten

Träger	Vlies 12 g/m^2
Gesamtdicke	100 µ
Dehnung bis Bruch	5 %
Klebkraft auf Stahl	25 N/25 mm
Zugfestigkeit	25 N/25 mm
Klebstoff	Hotmelt
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
9	128
12	46
15	80
19	64
25	48
30	40
38	32
50	24
75	16
100	12

Andere Bandbreiten auf Anfrage

ENGLISH

Fibre Mat Tape Type 295 Double sided adhesive

Product Description

Type 295 consists of a fibre mat, coated on both sides with an aggressive hot melt glue providing high shear resistance. The glue is not plasticiser resistant.

Application

The fibre mat 295 is used for splicing of foil and paper web as well as for making material such as metal, foam materials, cardboard, etc. self-adhesive. Moreover, Type 295 serves for laminating of photos, posters and pictures.

Technical Data

Carrier	fibre mat 12 g/m^2
Total thickness	100 µ
Elongation at break	5 %
Adhesion on steel	25 N/25 mm
Tensile strength	25 N/25 mm
Glue	hotmelt
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	transparent
Length	50 m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
9	128
12	46
15	80
19	64
25	48
30	40
38	32
50	24
75	16
100 12	

Other roll widths available on request

MUSTER SAMPLE