



H  
C  
S  
T  
D  
E  
F  
D

## Safety Tape Sorte 530

### Beschreibung

Die Sorte 530 besteht aus einem PVC-Klebeband mit einer rutschhemmenden abriebfesten Aluminiumoxyd-Schleifkörnung. Das Safety Tape ist mit einem hitzebeständigen Langzeitacrylatkleber beschichtet. Die Klebeseite ist mit einem Schutzpapier abgedeckt. Es ist wasserfest und UV-beständig und somit verwendbar im Innen- und Außenbereich. Es ist in den Farben gelb/schwarz, schwarz und gelb phosphorisierend lieferbar.

### Anwendung

Das Safety Tape ist eine Rutschbremse für alle glatten und rutschigen Oberflächen z. B. Treppen, Leitern, Laderampen, Aufgängen etc. Es klebt auf verschiedensten Untergründen und passt sich Unebenheiten an.

### Technische Daten

Träger	PVC-Folie
Gesamtdicke	1 mm
Dehnung bis Bruch	150 %
Klebkraft auf Stahl	9,8 N/cm
Zugfestigkeit 40	N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	wie oben angegeben
Länge	18 m

### Verpackungseinheiten

<b>Bandbreite mm</b>	<b>Rollen pro Karton</b>
50	1

## Safety Tape Type 530

### Product Description

Type 530 is made of a PVC tape with a slide stopping rub off resistant aluminiumoxyd emery paper. Safety tape is coated with a heat resistant acrylic adhesive. It is water resistant and UV-resistant and can be used in- and outdoor. It is available in following colours: yellow/black, black, yellow/phosphor

### Application

Safety tape is used as slidestopper for all smooth and slide surfaces e. g. stairs, ladders, etc. It sticks on very different grounds and adapts on unevenness.

### Technical Data

Carrier	PVC-foil
Total thickness	1 mm
Elongation at break	150 %
Adhesion on steel	9,8 N/cm
Tensile strength	40 N/cm
Glue	acrylic
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	like above
Length 18	m

### Packaging

<b>Roll width mm</b>	<b>Rolls per carton</b>
50	1

H  
S  
L  
I  
G  
E  
N

M U S T E R   S A M P L E

