Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 45

DEUTSCH

Dehnfugenband Sorte 750

Beschreibung

Die Sorte 750 besteht aus einem hochwertigem weißen Schaumband welches eine 12 mm breite Klebekante hat. Die Klebekante ist mit einem Silikonpapier abgedeckt und muß vor der Verarbeitung abgezogen werden. Es ist 3 mm stark.

Anwendung

Die Sorte 750 wird als Fugenband bei der Herstellung von Putzanschlüssen verwendet. Das Dehnfugenband wird zwischen Putzanschluss und zu verputzender Fläche angeklebt. Es wird mit eingeputzt und bildet einen sicheren Putzanschluss. Nach dem V erputzen wird das Band bündig abgeschnitten.

Technische Daten

Träger	PE-Schaum ca. 25 kg/m³
Gesamtdicke	3 mm
Dehnung bis Bruch	176 %
Klebkraft auf Stahl	10 N/25 mm
Zugfestigkeit	12 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 85° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Rollenlänge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
35	30
50	20

Extensiontape for plaster seams Type 750

Product Description

Type 750 consists of a high-quality white foam-tape which has a 12 mm broad adhesive edge. The adhesive has a silicone paper as intermediate layer and has to be removed before application. The foam is 3 mm thick.

Application

Type 750 is used as seamtape in the construction of plaster connections. T ype 750 is to be sticked between plaster connection and the area which has to be roughcast. After roughcasting you can cut off the tape precise.

Technical Data

Carrier	PE-foam ca. 25 kg/m³
Total thickness	3 mm
Elongation at break	176 %
Adhesion on steel	10 N/25 mm
Tensile strength	12 N/25 mm
Glue	natural rubber
Temperature resistance	up to 85° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length 25	m

Packaging

Roll width mm	**Rolls per carton**
35	30
50	20

ENGLISH

MUSTER SAMPLE