Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 46

DEUTSCH

Papier Nahtband Sorte 760

Beschreibung

Die Sorte 760 besteht aus einem Spezialpapier, welches mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber beschichtet ist. Die Kleberseite ist mit einer T rennlage aus Silikonpapier abgedeckt, die vor der Verarbeitung abgezogen wird. Es hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und V erspröden des Klebers. Luftdichtes V erkleben gemäss DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180.
5 Jahre Gewährleistung.

Anwendung

Die Sorte 760 wird zum luftdichten und dauerhaften V erkleben von Überlappungen bei Dampfsperrbahnen bzw . Dampfbremsbahnen verwendet. Außerdem ein ideales Klebeband zum Abdichten von Fugen bei OSB-Platten, sowie für Balken, Dachfenster etc.

Technische Daten

Träger	beschichtetes Spezialpapier
Gesamtdicke	360 µ
Klebkraft auf Stahl	30 N/25 mm
Zugfestigkeit	30 N/25 mm
Klebstoff	modifizierter Polyacrylatkleber
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis 100° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Länge	40 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
50	30
60	10

ENGLISH

Paper seamtape Type 760

Product Description

Type 760 consists of a special paper , which is coated with a very aggressive acrylic glue. It is water resistant and can be cut by hand easily . A silicone paper serves as intermediate layer , which needs to be removed prior to application of the tape. It has a very good ageing resistance.

Application

Type 760 is used for air-tight sealing of overlappings, seams as well as straight connections of vapour barriers. Besides an ideal tape for sealing of seams between fibre boards, as well as for rooftrees, roofwindows, etc.

Technical Data

Carrier	special paper
Total thickness	360 µ
Adhesion on steel	30 N/25 mm
Tensile strength	30 N/25 mm
Glue	modified poly acrylic
Temperature resistance	-40° C up to 100° C
Core diameter	76 mm
Colour	yellow
Length 40	m

Packaging

Roll width mm	**Rolls per carton**
50	30
60	10

MUSTER SAMPLE