Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 47

DEUTSCH

Folien Nahtband Sorte 765

Beschreibung

Die Sorte 765 besteht aus einer armierten und polyesterfadenverstärkten Spezial PE-Folie, welche mit einem aggressiv klebenden Polyacrylatkleber beschichtet ist. Es ist wasserabweisend und sehr gut dehnbar. Die Kleberseite ist mit einer Trennlage aus Silikonpapier abgedeckt, welche vor der Verarbeitung abgezogen wird. Es hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit ohne Austrocknung und Verspröden des Klebers. Luftdichtes Verkleben gemäss DIN 4108-7, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180.
5 Jahre Gewährleistung.

Anwendung

Die Sorte 765 wird zur Herstellung von Dampfsperren und Dampfbremsen verwendet. Es wird zum Verkleben von Durchdringungen, wie z. B. Rohren, Fenstern, Sparren etc. eingesetzt.

Technische Daten

Träger	PE-Spezialfolie
Gesamtdicke	290 µ
Klebkraft auf Stahl	25 N/25 mm
Zugfestigkeit	30 N/25 mm
Klebstoff	modifizierter Polyacrylatkleber
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis 120° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	grün
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
50	36
60	30

ENGLISH

Foil seamtape Type 765

Product Description

Type 765 consists of a special lined PE foil, which is coated with a very aggressive acrylic glue. It is water resistant and easy to stretch. A silicone paper serves as intermediate layer , which needs to be removed prior to application of the tape. It has a very good ageing resistance.

Application

Type 765 is used for setting up of vapour barriers. It is mainly used for air -tight sealing of inlets, pipes, windows, etc.

Technical Data

Carrier	special PE foil
Total thickness	290 µ
Adhesion on steel	25 N/25 mm
Tensile strength	30 N/25 mm
Glue	modified poly acrylic
Temperature resistance	-30° C up to 120° C
Core diameter	76 mm
Colour	green
Length 25	m

Packaging

Roll width mm	**Rolls per carton**
50	36
60	30

MUSTER SAMPLE