



H
C
S
T
D
E
D

Blacktak Sorte 990

Beschreibung

Die Sorte 990 besteht aus einer flexiblen, biegsamen Aluminiumfolie. Die Oberfläche der Folie ist nichtreflektierend und hat eine matt-schwarze Beschichtung auf beiden Seiten. Die Sorte 990 ist mit einem hochhitzebeständigen Acrylkleber beschichtet.

Anwendung

Blacktak wird speziell im Bereich Bühnenbeleuchtung eingesetzt. Zur Abdeckung von austretendem Licht an Projektoren, Scheinwerfern usw. Es klebt auf verschiedensten Untergründen und ist leicht repositionierbar. Das Klebeband ist hitzebeständig bis 200° C.

Technische Daten

Träger	Aluminiumfolie
Gesamtdicke	90 µ
Dehnung bis Bruch	11 %
Klebkraft auf Stahl	4 N/cm
Zugfestigkeit	35 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 200° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	6

Blacktak Type 990

Product Description

Type 990 is made of a flexible and pliable aluminium foil which has a mat surface on both sides. Blacktak ist coated with a high heat resistant acrylic adhesive. It is heat resistant to 200° C. The tape is versatilt, easy to use and it can be repositioned.

Application

Blacktak is specially used in stage adaption for masking flare, creating shadows and for killing light spill on projectors and floodlights etc.

Technical Data

Carrier	aluminium foil
Total thickness	90 µ
Elongation at break	11 %
Adhesion on steel	4 N/cm
Tensile strength	35 N/cm
Glue	acrylic
Temperature resistance	up to 200° C
Core diameter	76 mm
colour	black
Length 25	m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	6

H
S
I
L
G
N
E

M U S T E R S A M P L E

