



D
E
F
E
U
T
S
C
H

Sockelleistenklebeband Sorte 165 zweiseitig klebend

Beschreibung

Die Sorte 165 ist ein doppelseitiges fadenverstärktes Transfer-Klebeband das sehr aggressiv klebt. Es besitzt eine sehr hohe Anfangsklebekraft. Es hat eine sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und ist Lösungsmittel, chlor- und formaldehydfrei.

Anwendung

Die Sorte 165 wird als Montageband zum Anbringen von Teppichkettelsockelleisten verwendet. Es kann auf fast allen Untergründen wie z. B. Beton, Holz, Kunststoff, Metall etc. eingesetzt werden. Vor dem Anbringen das Silikonpapier entfernen und dann die Sockelleiste kräftig an die Wand anreiben.

Technische Daten

Träger	Polyester
	Fadengelege
Gesamtdicke	320 µ
Klebkraft auf Stahl	30 N/25 mm
Zugfestigkeit	30 N/25 mm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 120° C
Kerndurchmesser	86 mm
Farbe	transparent
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
30	24
40	24
50	16
70	24

Transfertape Type 165 Double sided adhesive

Product Description

Type 165 is a double sided Transfer-Tape which has a very aggressive glue. It has a very high initial tack. It has a very good plasticiser and ageing resistance and is free of solvents, chloride and formaldehyde.

Application

Type 165 is used as assembly tape for the fitting of carpet skirtings. It can be used on nearly every surface like wood, metal, plastic, concrete, e. g. Before applying the skirting to the wall the protective paper has to be removed and then the skirting is to be pressed strongly against the wall.

Technical Data

Carrier	polyester
	thread
Total thickness	320 µ
Adhesion on steel	30 N/25 mm
Tensile strength	30 N/25 mm
Glue	acrylic
Temperature resistance	up to 120° C
Core diameter	86 mm
Colour	transparent
Length 50	m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
30	24
40	24
50	16
70	24

E
N
G
L
I
S
H

M U S T E R S A M P L E

