



H
C
S
T
U
E
D

Packband PVC Sorte 820

Beschreibung

Die Sorte 820 besteht aus einer glatten, reiß- und einreißfesten Hart-PVC-Folie, schmiegsam und zäh in Längs- und Querrichtung, die einseitig mit einem aggressiven, auch bei niedrigen Temperaturen gut haftenden Kleber beschichtet ist. Das Klebband ist wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen und Säuren.

Anwendung

Die Sorte 820 wird hauptsächlich als Verpackungsklebeband, aber auch vielseitig für technische Zwecke eingesetzt. Es klebt hervorragend auf allen Kartonoberflächen. Die Sorte 820 kann mit dem Abroller 77-00 verarbeitet werden.

Technische Daten

Träger	Hart-PVC-Folie
Trägerdicke	33 µ
Gesamtdicke	53 µ
Dehnung bis Bruch	70 %
Klebkraft auf Stahl	4,5 N/25 mm
Zugfestigkeit	112 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	braun oder transparent
Länge	66 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	36

Andere Bandbreiten auf Anfrage

H
S
L
L
G
N
E

Packaging Tape PVC Type 820

Product Description

Type 820 consists of a smooth, tear proof HD-PVC foil, that is length- and crosswise flexible and tough. It is coated one side with an aggressive glue, that adheres even at low temperature. The tape is waterproof and resistant against moisture, thinned bases and acids.

Application

Type 820 is mainly used as packaging tape, but is also versatilely usable in technical applications. It adheres excellently on any kind of carton surface. T ype 820 can be applied by means of winder 77-00.

Technical Data

Carrier	HD-PVC foil
Carrier thickness	33 µ
Total thickness	53 µ
Elongation at break	70 %
Adhesion on steel	4,5 N/25 mm
Tensile strength	112 N/25 mm
Glue	natural rubber
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	brown or transparent
Length 66	m

Packaging

Roll Width mm	Rolls per carton
50	36

Other roll widths available on request

M U S T E R S A M P L E

