

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK Allzweck-/Steinband

D-TACK General Purpose Tape



Produktbeschreibung:

Aggressiv klebendes, hochflexibles Gewebeklebeband.

Speziell für raue und schwierige Untergründe.

Auch zum kurzfristigen Abdichten geeignet (Rohre, Schläuche usw.)

Achtung: Nicht auf empfindlichen und glatten Untergründen einsetzen, wenn rückstandsfreies Entfernen erforderlich.

Description:

Very strong adhesive, highly flexible cloth tape.

Made for rough and difficult subsoils. Can also be used for sealing (hoses, pipes).

Do not use on smooth or sensitive surfaces, if residue-free removability is necessary.

Klebstoffträger Adhesive carrier	Kaschiertes PE-Gewebe Laminated PE-fibre
Klebstoffart Adhesive type	Synthetischer Kautschuk Synthetic rubber
Dicke Träger Thickness of carrier	0,190 mm
Schälwiderstand Peel adhesion	15 N / 25 mm
Reißfestigkeit Tensile strength	38 N / cm
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	- 15°C / + 60°C
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Gut Good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	76 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	38 mm, 50 mm
Rollenlänge Length of roll	50 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 07-2008

Note: All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 07-2008