

E90

Trockenband Dry - Tape

**Beschreibung :
description**

Weich-PVC-Folie ohne Kleber mit einer flammhemmenden Ausrüstung.

Soft-PVC-Foil without adhesive with a flame retardant treatment.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Weich-PVC / Soft PVC
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,09 ± 0,01
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 12
Reißdehnung / elongation %	: > 150
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 3000h / °C	: 85
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 38
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application

Kabelbandagierungen;
Isolierungen, Teilabdeckungen
bei der Leiterplattenherstellung
in der Elektroindustrie.

Wrapping tape applications of
wire harnesses, insulating and
masking parts in the industrial
electroplating industry.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

Weich-PVC-Folie/
Soft PVC



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.