

F291

Packband Packaging Tape

**Beschreibung :
description**

BOPP-Film mit einseitiger Kautschukkleber-
Beschichtung - Standardausführung -

BOPP-Foil, single sided coated with a natural
rubber based adhesive - sandard configuration -



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PP-Film / BOPP-Foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,025
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,05
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >28
Abrollwiderstand	: 1,6
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 40
Reißdehnung / elongation %	: 100
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farblos, chamois / transparent, brown
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application

Verpacken, Bündeln, besonders
Karton-Verpackung.

Packaging, bundling, especially
carton sealing.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.


The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

PP-Folie/PP-Film



Kautschukkleber/
rubber adhesive



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.