

F292-M

PP-Packband PP-Packaging Tape

**Beschreibung :
description**

BOPP-Film, einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

BOPP-Foil, single side coated with a synthetic rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PP-Folie / PP-Foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,028
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,049
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Synth. Kautschuk / synth. rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >24
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 42
Reißdehnung / elongation %	: 100
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +70
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farblos, chamois / transparent, brown
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.


Anwendungen / Application

Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen; besonders aus Regeneratmaterial.

Packaging, carton sealing, especially regenerated cartons.



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.