


G760

Gewebe, stab.
Cloth-Tape, stab.

**Beschreibung :
description**

Stab. Gewebe / PE-beschichtet, besonders flexibel mit Kautschukkleber beschichtet.

PE-coated cloth, single side coated with a rubber based adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Gewebe / PE-coated cloth
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,14
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >1
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3,2
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 40
Reißdehnung / elongation %	: 20
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +75
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: silber / silver
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Verpacken, Fixieren, Abdichten, Reparieren, Abdecken, Do-it-yourself.

Bundling, patching, mending, packaging, masking.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on accepted specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which can be required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.