

# K613

## Papier-Packband Packaging Paper Tape

**Beschreibung :  
description**

Latex-impregniertes Spezialpapier, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet und mit 2 Längs- und einem Sinusfaden verstärkt.

Special latex impregnated paper, single side coated with a stable natural rubber adhesive and reinforced with 2 longitudinal threads and 1 sinus thread.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Trägerdicke / thickness mm	: 0,08
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,12
Verstärkung / reinforcement	: Polyesterfäden / Polyester-threads
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 2,0
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >48
Reißkraft / tensile strength N/cm	: >32
Reißdehnung / elongation %	: 9
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +70
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: braun / brown
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

### Anwendungen / Application


Kartonverschluss, allgemeines Verpacken.

Carton sealing, packaging.



Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.  
The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.