

PRODUKTSPEZIFIKATION - Technische Daten -

INDUPLAST-PVC-240

PRODUKTBESCHREIBUNG Das Polyvinylchloridband (PVC) hat eine glatte Folienoberfläche und weist eine hohe Klebkraft auf, ist für ein breites Spektrum unterschiedlicher Kartonagen verwendbar und leise abrollend. Weiter ist es für den Einsatz auf Handabrollern als auch in Verpackungsautomaten geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH Das Polyvinylchloridklebeband eignet sich hervorragend für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial transparente Polyvinylchlorid-Folie

Hafklebstoff Kleber auf Naturkautschuk-Basis, weiß, braun oder transparent

Klebkraft 2,0 N / cm \pm 0,6
auf rostfreiem Stahl

Bruchdehnung: 70 %
(AFERA 4005)

Reißfestigkeit mindestens 36 N / cm
(AFERA 4004)

Klebebanddicke 52 μ m (davon 32 μ m Folienstärke)
(Klebstoff + Träger) \pm 10%

Temperaturbeständigkeit +70°C

Farben weiß, braun oder transparent auch in Standardfarben neutral und mit Druck (bis zu 4 Farben) lieferbar.

Die technischen Daten stellen Durchschnittswerte dar und beruhen auf den A.F.E.R.A.-Normen.

Die Produkteigenschaften sind aufgrund neuer Erkenntnisse und Weiterentwicklungen ohne Voranzeige änderungsfähig.

Unsere Empfehlungen erfolgen unverbindlich und nach bestem Wissen.

Die Prüfung der Produkteignung für den jeweiligen Anwendungsbereich obliegt dem Verwender.