

PRODUKTSPEZIFIKATION - Technische Daten -

INDUPLAST-PVC-260

PRODUKTBESCHREIBUNG Das Polyvinylchloridband (PVC) hat eine glatte Folienoberfläche und weist eine hohe Klebkraft auf, ist für ein breites Spektrum unterschiedlicher Kartonagen verwendbar und leise abrollend. Weiter ist es für den Einsatz auf Handabrollern als auch in Verpackungsautomaten geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH Das Polyvinylchloridklebeband eignet sich hervorragend für den Verschluss von leichten bis schweren Versandschachteln.

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial transparente Polyvinylchlorid-Folie

Hafklebstoff Kleber auf Naturkautschuk-Basis, weiß, braun oder transparent

Klebkraft 2,0 N / cm (+/- 0,6)
(AFERA 5001 auf rostfreiem Stahl)

Bruchdehnung: 60 %

(AFERA 5005)

Reißfestigkeit 88 N / cm

(AFERA 5004)

Klebebanddicke 83 μ m (davon 60-62 μ m Folienstärke)

(Klebstoff + Träger)

(AFERA 5006)

Temperaturbeständigkeit kurzfristig +70°

Farben weiß, braun oder transparent, auch in Standardfarben neutral und mit Druck (bis zu 4 Farben) lieferbar.

Die technischen Daten stellen Durchschnittswerte dar und beruhen auf den A.F.E.R.A.-Normen.

Die Produkteigenschaften sind aufgrund neuer Erkenntnisse und Weiterentwicklungen ohne Voranzeige änderungsfähig.

Unsere Empfehlungen erfolgen unverbindlich und nach bestem Wissen.

Die Prüfung der Produkteignung für den jeweiligen Anwendungsbereich obliegt dem Verwender.