



Krückemeyer
Schleifmittel und Klebebänder



PP - Packfilm

RK 204

Beschreibung / description:

Bi-axial gereckte PP-Folie, einseitig mit einem Acrylat beschichtet. Leise abrollbar.

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	PP bi-axial gereckt
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,03
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,05
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	6
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 28
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	> 120
Reissdehnung / elongation %:	140
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-40°C bis / to +90°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	gut
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt
Farbe / colour:	transparent, braun, weiß
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung / Application:	Verpacken, Bündeln, Fixieren

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.