



**Krückemeyer**  
Schleifmittel und Klebebänder

## Technisches Datenblatt

**F i l a m e n t**

**RK 270 PV1**

Beschreibung / description: PP-Folie, in Längsrichtung glasfaserverstärkt, mit einem synth. Kautschukkleber beschichtet.

### Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	PP-Folie
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,03
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,12
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	synth. Kautschuk / synth. rubber
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	20
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	475
Reissdehnung / elongation %:	5
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-30°C bis / to +70°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt
Farbe / colour:	transparent
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung / Application:	Palettensicherung, Bündeln, Verpacken

#### Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

#### Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.