



Krückemeyer
Schleifmittel und Klebebänder

Technisches Datenblatt

Aluminium

RK 110

Beschreibung / description: Aluminiumfolie, einseitig mit einem synth. Kautschukkleber beschichtet, mit einem PE-Liner abgedeckt, Außenwicklung.

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	Aluminium - Folie
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,025
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,06
Abdeckung / liner:	PE-Liner
Klebstoffbasis / adhesive base:	synth. Kautschuk
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	10
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 24
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	45
Reissdehnung / elongation %:	4
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-20°C bis / to +120°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt / limited
Farbe / colour:	alu
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung / Application:	Schützen, Wasserdampfsperre, Isolieren

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.