



Krückemeyer
Schleifmittel und Klebebänder

Technisches Datenblatt

PVC Film RK 224

Beschreibung / description: PVC Folie mit einem transparenten Kautschukkleber beschichtet.

PVC-Foil, coated with a transparent adhesive.

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	PVC Folie / PVC-Foil
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,033
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,06
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	Kautschuk / Rubber
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 28
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	> 100
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-30°C bis / to +70°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	Begrenzt / Limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	Begrenzt / Limited
Farbe / colour:	Weiss / white
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung / Application:	Verpacken, Bündeln, Fixieren / Packing, bundling, fixing.

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.