



Krückemeyer
Schleifmittel und Klebebänder

Technisches Datenblatt

G E W E B E, stab. RK 712

Beschreibung / description: Stab. Gewebe / PE-beschichtet, besonders flexibel mit Kautschukkleber beschichtet.

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	Stab. Gewebe / PE coated cloth
Trägerdicke mm / thickness mm:	-
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,17
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	12
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 1
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	120
Reissdehnung / elongation %:	-
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-30°C bis / to + 65°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt / limited
Farbe / colour:	silber, weiss, schwarz
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	24 Monate / 24 months
Anwendung / Application:	Fixieren, Abdichten, Reparieren, Abdecken auf rauen Untergründen

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.