

Technisches Datenblatt

G E W E B E, stab. RK 712 PV 1

Beschreibung / description: Stab. Gewebe / PE-beschichtet, besonders flexibel mit Kautschukkleber beschichtet.

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	Stab. Gewebe / PE coated cloth
Trägerdicke mm / thickness mm:	-
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,21
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	12,5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 1
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	80
Reissdehnung / elongation %:	-
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-30°C bis / to + 65°C Kurzzeitig 80°C / short term 80°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt / limited
Farbe / colour:	silber
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	24 Monate / 24 months
Anwendung / Application:	Fixieren, Abdichten, Reparieren, Abdecken auf rauen Untergründen

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.