



Krückemeyer
Schleifmittel und Klebebänder

Technisches Datenblatt

Aluminium

RK 140

Beschreibung / description: Aluminium-Folie einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet, mit Silikonpapierabdeckung. DIN 4102 B1

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	Aluminium - Folie
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,05
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,08
Abdeckung / liner:	Silikonpapier
Klebstoffbasis / adhesive base:	Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	10
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 24
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	100
Reissdehnung / elongation %:	5
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-20°C bis / to +130°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	gut
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	gut
Farbe / colour:	alu
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung / Application:	Abdecken, Isolieren, Hitzereflektion

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.

Stand 07/09