

D-SL

Gekettelte Teppichsockel sicher kleben

Anwendungsbereiche:

- ▶ Geeignete Teppichsockel:
 - mit synthetischem Doppelrücken(SDR)
 - mit textilem Zweitrücken (TR)
 - mit Latex-Schaumrücken

- ▶ Geeignete Wände (bis 1 mm Struktur):
 - Abrieb/Putz
 - Mauerwerk
 - Metall (unbehandelt)
 - Farbanstrich
 - Kunststoff
 - Holz
 - Beton
 - Keramik
 - Gips (grundiert)
 - Tapeten*
 - Spachtelmasse (grundiert)

- ▶ Nicht gewährleistet:
 - Teppichsockel mit PVC- und PU-Rücken
 - Nadelvlies
 - Kugelgarn
 - gewebte Textile Beläge
 - Holzleisten
 - Schmutzfangläufer
 - PVC-Weichsockelleisten
 - Aluminium-Sockel
 - Kernsockelleisten

* siehe „Untergrundvorbereitung“

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Sauber & schnell
- ▶ Lösemittelfrei, saubere Raumluft
- ▶ Entspricht TRGS 610
- ▶ Dauer-elastisch
- ▶ Einfacher mit Contact-Auftragsgerät

Artikel	Bandbreite	Sockelhöhe	Rollen pro Karton
D-SL.40	40 mm	45 – 55 mm	8 Stück
D-SL.50	50 mm	55 – 65 mm	6 Stück
D-SL.70	70 mm	75 – 85 mm	4 Stück
D-SL.85	85 mm	90 – 110 mm	3 Stück

Technische Daten:

Acrylat-Klebstoff

versprödet nicht, trocknet nicht aus

Rollenlänge 50 m

Verarbeitungstemperatur ab + 15 °C

Temperatur-Beständigkeit von – 40 °C bis + 140 °C
(montiert)

In Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar vor Sonne
geschützt lagern

Rollen nicht ohne klebstoffabweisende Papierrondelle auf
Schnittfläche legen



Ihr Ansprechpartner: Herr Inkaya

Mail: inkaya@klebeland.de | Fon: +49 (0)30 - 95616-502 | Fax: +49 (0)30 - 83 03 67 -66