

# D-SL

## Gekettelte Teppichsockel sicher kleben

### Anwendungsbereiche:

- ▶ Geeignete Teppichsockel:
  - mit synthetischem Doppelrücken(SDR)
  - mit textilem Zweitrücken (TR)
  - mit Latex-Schaumrücken

---

- ▶ Geeignete Wände (bis 1 mm Struktur):
  - Abrieb/Putz
  - Mauerwerk
  - Metall (unbehandelt)
  - Farbanstrich
  - Kunststoff
  - Holz
  - Beton
  - Keramik
  - Gips (grundiert)
  - Tapeten\*
  - Spachtelmasse (grundiert)

---

- ▶ Nicht gewährleistet:
  - Teppichsockel mit PVC- und PU-Rücken
  - Nadelvlies
  - Kugelgarn
  - gewebte Textile Beläge
  - Holzleisten
  - Schmutzfangläufer
  - PVC-Weichsockelleisten
  - Aluminium-Sockel
  - Kernsockelleisten

\* siehe „Untergrundvorbereitung“

### Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Sauber & schnell
- ▶ Lösemittelfrei, saubere Raumluft
- ▶ Entspricht TRGS 610
- ▶ Dauer-elastisch
- ▶ Einfacher mit Contact-Auftragsgerät

Artikel	Bandbreite	Sockelhöhe	Rollen pro Karton
D-SL.40	40 mm	45 – 55 mm	8 Stück
D-SL.50	50 mm	55 – 65 mm	6 Stück
D-SL.70	70 mm	75 – 85 mm	4 Stück
D-SL.85	85 mm	90 – 110 mm	3 Stück

### Technische Daten:

Acrylat-Klebstoff

versprödet nicht, trocknet nicht aus

Rollenlänge 50 m

Verarbeitungstemperatur ab + 15 °C

Temperatur-Beständigkeit von – 40 °C bis + 140 °C  
(montiert)

In Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar vor Sonne  
geschützt lagern

Rollen nicht ohne klebstoffabweisende Papierrondelle auf  
Schnittfläche legen



Ihr Ansprechpartner: Herr Inkaya

Mail: [inkaya@klebeland.de](mailto:inkaya@klebeland.de) | fon: +49 (0)30 - 95616-502 | fax: +49 (0)30 - 83 03 67 -66

### Untergrundvorbereitung:

Untergrund-Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäss den jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).

Tapeten: müssen fest verklebt sein.

Staub-Bindung: Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich binden.

### Verarbeitung:

1. D-SL auf Rücken von geketteltm Teppichsockel montieren
2. Ecken immer auf einer Länge von 20 cm vorkleben
3. Schutzpapierfortlaufend abziehen  
Teppichsockelzug- und spannungsfreiansetzen
4. Lückenlos mit Gummihammer anschlagen
5. Vor Entfernen des Schutzpapiers Teppichsockel an Innen-/Aussenecken vorknicken (Sockel entspannen)

### Gewährleistung:

UZIN gewährt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

- Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA)

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken
- eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.

In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

### Preise:

#### D-SL40

ABNAHMEMENGEN	PREIS PRO ROLLE
1 Rolle	12,95 €
1 VE (8 Rollen)	11,49 €
ab 5 VE ( 40 Rollen)	9,95 €
ab 10 VE (80 Rollen)	8,29 €

zzgl. gesetzlicher MwSt.

#### D-SL50

ABNAHMEMENGEN	PREIS PRO ROLLE
1 Rolle	15,99 €
1 VE (8 Rollen)	15,49 €
ab 5 VE ( 40 Rollen)	12,95 €
ab 10 VE (80 Rollen)	9,49 €

zzgl. gesetzlicher MwSt.