Technisches Datenblatt

Ausgabe 4

AT208 PVC-Tanzbodenband

Kurzbeschreibung

PVC-Band.beschichtet mit einem druckempfindlichen Kleber

- Breite Farbpalette
- · Wasserfest, wenn aufgeklebt
- Leicht abrolbar
- Leicht abreiβbar
- · Gute Abriebfestigkeit
- Besonders formanpassungsfähig
- Nicht-korrosiver Kleber

Normen*

Auf wunsch kann die Einhaltung foigender norman gepruft und Besheinigt warden BS EN 60454-3-1/typ 2.

Technische Daten

Typische Mittelwerte

Banddicke 0.13mm

Bruchlast 26 N/cm

Bruchdehnung 180%

Klebkraft

auf Stahl 2.4 N/cm auf Bandrücken 2.1 N/cm

Wasserextrakt

pH 6.8

Leitfähigkeit max 2ms/m

Entflammungsverzögerung selbstverlöschend

RoHS Ja

Temperaturbeständigkeit -5 °C bis +70 °C

Anwendungstemperatur 0 °C bis +40 °C

Lagertemperatur +12 °C bis +25 °C

*Gebühr für Bescheinigung: 35 Euro



HINWEIS

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten,sofern nicht anders angegeben,um Mittelwerte handelt,die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können.Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben.Der Anwender muß sich in jedem Fall,auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt.Alle Breiten- und Längentoleranzen sind gem.British Standards.Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten,das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren,müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.









ΛFFRΛ

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Head Office.

Advance Tapes International Ltd PO Box 122, Abbey Meadows Leicester, LE4 5RA England Telephone: 00 44 (0)116 251 0191

Fax: 00 44 (0)116 265 2046

Advance Tapes France S.A.S 7 rue Jacques Daguerre Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux Téléphone: 01 60 38 11 00 Télécopie: 01 60 38 11 09