

Beschreibung

Das Klebeband besteht aus einem Zellwollgewebe-Träger, der einseitig mit einem Kautschukklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeigt eine gute Soforthaftung und Dauerklebkraft.

Trägermaterial

Zellwollgewebe, weiß, schwarz und farbig

Haftklebstoff

Kautschuk, transparent

Anwendungsbereich

Das reißfeste Klebeband ist als universelles Gewebiband zum Verpacken, Bündeln, Abdecken, Schützen, Kennzeichnen und Verschließen geeignet.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff+Träger)	0,225 mm	
Temperaturbeständigkeit***	bis +70° C	
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl)	nach 1 min	10 N/25 mm
	nach 20 min	11 N/25 mm
	nach 24 h	12 N/25 mm
Scherkraft* (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl)	24 h	bei 23° C
Lagerfähigkeit**	1 Jahr	
Verklebungstemperatur	> +15° C	

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit *** 1h, mitteleuropäisches Normalklima

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABAND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABAND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABAND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABAND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.