

BESCHREIBUNG

- Matt-schwarzes Gewebefband mit einer 72 µm Polyethylen-Folie, einem 80 mesh Mischgewebe und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Ideale Lösung für alle Anwendungen, bei denen eine nicht reflektierende Oberfläche erforderlich ist (Veranstaltungstechnik, Bühnentechnik, Messe & Event)
- Zum Abdecken glänzender, reflektierender Untergründe

FEATURES

Leicht und schnell entfernbar

Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen

Wasserabweisend und wetterfest

Abriebfest und glatt

Lichtabsorbierend / nicht reflektierend

Leicht von Hand abreißbar



TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung

Temperaturbeständigkeit (30 Minuten)	125° C
Reißdehnung	11% V
Oberflächenbeschaffenheit	matt
Reißkraft	90 N / cm
Mesh	80 Mesh
Klebmasse	Naturkautschuk
Dicke	310 µm
Trägermaterial	PE-extrudiertes Gewebe
Klebkraft auf Stahl	2 N / cm

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.



Ihr Ansprechpartner: Herr Ghouneim

Mail: mg@klebeland.de | Fon: +49 (0)30 - 83 03 67 65 | Fax: +49 (0)30 - 83 03 67 66