

tesa® 4592

Temperatur- und alterungsbeständiges Monofilamentklebeband

tesa® 4592 weist eine hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit auf.

Das Monofilamentklebeband besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Acrylat-Klebmassensystem.

tesa® 4592 zeichnet sich durch eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit aus.

Kurzzeitig hält das Klebeband einer Temperatur von 160°C stand.

Neben der Alterungsbeständigkeit ist das Klebeband resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte).

Hauptanwendungen

tesa® 4592 ist speziell einsetzbar im Bereich der

- Fixierung von Bauteilen
- Bündelung von Transformatoren
- Papierproduktion für eine exakte Bahnzuführung
- Möbelindustrie zur Konstruktionsunterstützung

Technische Daten

▪ Trägermaterial	Glasfaser & PET	▪ Klebkraft auf Stahl	4 N/cm
▪ Dicke	110 µm	▪ Reißdehnung kleiner als	8 %
▪ Klebmasse	Acrylat	▪ Reißkraft	250 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04592>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.